



Image may differ from product. See technical specification for details.

## 1311 ETN9/C3

### 자동조심 볼 베어링

자동조심 볼 베어링은 볼 두 열, 외륵에 공통 구형 레이스웨이와 내륵에 두 개의 깊고 중단없는 레이스웨이 홈을 가지고 있습니다. 이 베어링은 예를 들어 샤프트 굽절로 인해 발생할 수 있는 샤프트의 하우징에 대한 각도상의 비조심에 민감하지 않습니다.

- 정적 및 동적 비조심 수용, 탁월한 고속 성능, 탁월한 경하중 수용 성능, 낮은 마찰

## 개요

### 치수

보어 직경	55 mm
외경	120 mm
너비	29 mm

### 성능

기본 동적 하중 등급	50.7 kN
기본 정적 하중 등급	18 kN
기준 속도	11 000 r/min
제한 회전수	7 500 r/min

### 속성

고정 기능, 내륜	없음
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
열 개수	2
보어 유형	원통형
케이지	비금속
경방향 내부틈새	C3
공차 클래스	일반
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	없음
Indicative carbon footprint for new product	5.6 kg CO <sub>2</sub> e

### 물류

제품 순 중량	1.55 kg
eClass 코드	23-05-08-06
UNSPSC 코드	31171532

이용약관