



Image may differ from product. See technical specification for details.

210 N

필링 슬롯 및 스냅 링 홈이 있는 깊은 홈 볼 베어링

필링 슬롯과 스냅 링 홈이 있는 단일 깊은 홈 볼 베어링은 표준 깊은 홈 볼 베어링보다 더 많은 볼을 수용합니다. 간단하면서도 다용도로 사용할 수 있는 설계로 작동시 견고하며 유지 관리가 거의 필요하지 않습니다. 경방향 및 축방향 하중을 양방향에서 지지할 수 있도록 설계되었습니다. 이 베어링은 필링 슬롯이 없는 동급 베어링보다 경방향 하중 수용 능력이 더 높지만 필링 슬롯 때문에 축방향 하중 수용 능력이 제한적입니다. 외륜의 원형 홈은 베어링이 스냅 링을 유지할 수 있도록 해줍니다.

- 스냅 링 수용 가능, 단순하고 다용도이며 견고한 설계, 필링 슬롯이 없는 해당 베어링보다 더 높은 경방향 하중과 양방향에서 제한된 축방향 하중을 수용, 유지보수가 거의 필요하지 않음

개요

치수

보어 직경	50 mm
외경	90 mm
너비	20 mm

성능

기본 동적 하중 등급	39.1 kN
기본 정적 하중 등급	34.5 kN
기준 속도	13 000 r/min
제한 회전수	8 000 r/min

속성

필링 슬롯	포함
열 개수	1
로케이팅 기능, 베어링 외륜	스냅 링 홈
보어 유형	원통형
케이지	판금
일치된 배열	아니오
경방향 내부틈새	CN
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
실링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	없음
Indicative carbon footprint for new product	1.7 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	0.475 kg
eClass 코드	23-05-08-01
UNSPSC 코드	31171504

이용약관