



Image may differ from product. See technical specification for details.

2209 ETN9/C3

자동조심 볼 베어링

자동조심 볼 베어링은 볼 두 열, 외륵에 공통 구형 레이스웨이와 내륵에 두 개의 깊고 중단없는 레이스웨이 홈을 가지고 있습니다. 이 베어링은 예를 들어 샤프트 굽절로 인해 발생할 수 있는 샤프트의 하우징에 대한 각도상의 비조심에 민감하지 않습니다.

- 정적 및 동적 비조심 수용, 탁월한 고속 성능, 탁월한 경하중 수용 성능, 낮은 마찰

개요

치수

| | |
|-------|-------|
| 보어 직경 | 45 mm |
| 외경 | 85 mm |
| 너비 | 23 mm |

성능

| | |
|-------------|--------------|
| 기본 동적 하중 등급 | 32.5 kN |
| 기본 정적 하중 등급 | 10.6 kN |
| 기준 속도 | 15 000 r/min |
| 제한 회전수 | 10 000 r/min |

속성

| | |
|---|--------------------------|
| 고정 기능, 내륜 | 없음 |
| 로케이팅 기능, 베어링 외륜 | 없음 |
| 열 개수 | 2 |
| 보어 유형 | 원통형 |
| 케이지 | 비금속 |
| 경방향 내부틈새 | C3 |
| 공차 클래스 | 일반 |
| 소재, 베어링 | 베어링강 |
| 코팅 | 없음 |
| 씰링 | 없음 |
| 윤활유 | 없음 |
| 재윤활 기능 | 없음 |
| Indicative carbon footprint for new product | 1.9 kg CO ₂ e |

물류

| | |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량 | 0.533 kg |
| eClass 코드 | 23-05-08-06 |
| UNSPSC 코드 | 31171532 |

이용약관