



Image may differ from product. See technical specification for details.

## 2224 CCK/C3W33

테이퍼 보어와 재윤활 기능을 갖춘 스페리컬 베어링

스페리컬 베어링은 양방향으로 무거운 하중을 수용할 수 있습니다. 스페리컬 베어링은 자동조심 기능이 가능하며, 비정렬 및 샤프트의 휨을 수용할 수 있습니다. 이 과정에서 마찰이나 온도 증가가 거의 없습니다. 설계에는 재윤활을 용이하게 하는 기능이 포함되어 있습니다. 하우징, 슬리브 및 너트를 포함한 모듈식 시스템에서 사용할 수 있습니다.

- 비조심 수용, 높은 하중 수용 능력, 재윤활 기능, 낮은 마찰 및 긴 사용 수명, 증가된 내마모성

## 개요

### 치수

|       |        |
|-------|--------|
| 보어 직경 | 220 mm |
| 외경    | 400 mm |
| 너비    | 108 mm |

### 성능

|             |              |
|-------------|--------------|
| 기본 동적 하중 등급 | 1 835 kN     |
| 기본 정적 하중 등급 | 2 360 kN     |
| 기준 속도       | 1 500 r/min  |
| 제한 회전수      | 2 000 r/min  |
| SKF 성능 클래스  | SKF Explorer |

### 속성

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 열 개수   | 2                         |
| 로케이팅 기능, 베어링 외륜  | 없음                        |
| 보어 유형  | 1:12 테이퍼링                 |
| 케이지  | 판금                        |
| 경방향 내부틈새   | C3                        |
| 치수에 대한 공차 등급   | 일반                        |
| 런아웃 공차 등급  | P5                        |
| 씰링   | 없음                        |
| 윤활유  | 없음                        |
| 재윤활 기능   | 포함                        |
| 재제조가능여부  | 예                         |
| Indicative carbon footprint for new product            | 208 kg CO <sub>2</sub> e  |
| Indicative carbon footprint for remanufactured product | 72.7 kg CO <sub>2</sub> e |

### 물류

|           |             |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량   | 57.7 kg     |
| eClass 코드 | 23-05-09-11 |
| UNSPSC 코드 | 31171510    |

## 호환 제품

### 권장 제품

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 해체 슬리브, 오일 주입용, ISO 표준   | <a href="#">AOH 2244</a> |
| Adapter sleeve with HM .. T lock nut and MB lock washer, metric dimensions | <a href="#">H 2344</a>   |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Adapter sleeve for oil injection mounting with HM .. T lock nut and MB lock washer, metric dimensions | <a href="#">OH 2344 H</a>       |
| Adapter sleeve for oil injection mounting with HM .. T lock nut and MB lock washer, metric dimensions | <a href="#">OH 3144 H</a>       |
| HM 잠금 너트와 MS 잠금 클립이 포함된 오일 주입 마운팅용 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수  | <a href="#">OH 3144 HTL</a>     |
| AN 또는 N 잠금 너트 및 W 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 인치 단위 치수  | <a href="#">SNW 144X7.15/16</a> |
| AN 또는 N 잠금 너트 및 W 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 인치 단위 치수  | <a href="#">SNW 44X7.13/16</a>  |
| AN 또는 N 잠금 너트 및 W 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 인치 단위 치수  | <a href="#">SNW 44X7.15/16</a>  |
| AN 또는 N 잠금 너트 및 W 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 인치 단위 치수  | <a href="#">SNW 44X7.7/8</a>    |

# 이용약관