



Image may differ from product. See technical specification for details.



225147 M

단열 스텔리트 볼 베어링

단열 스텔리트 볼 베어링은 한 방향의 축방향 하중을 수용할 수 있습니다. 제품에는 경방향 하중을 가하지 않아야 합니다. 분리 가능한 부품으로 구성되어 장착/분리 및 유지보수 점검이 용이합니다. 부품 다수가 상호교체할 수 있습니다. 샤프트 와셔에는 간섭 끼움 가능한 접지 보어가 있습니다.

- 분리형 설계로 장착/분리 및 유지보수 검사가 용이, 부품 교체가 가능, 샤프트 와셔의 접지 보어로 간섭 끼움 가능

개요

치수

보어 직경	25 mm
외경	58 mm
높이	29.808 mm

성능

기본 동적 하중 등급	65 kN
기본 정적 하중 등급	110 kN
기준 속도	3 200 r/min
제한 회전수	4 500 r/min

속성

축방향 하중 역량	단식
열 개수	1
하우징 와셔 유형	플랫
공차 클래스	일반
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
Indicative carbon footprint for new product	1.6 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	0.454 kg
eClass 코드	23-05-10-01
UNSPSC 코드	31171507

이용약관