



Image may differ from product. See technical specification for details.

2309 EM/C3

자동조심 볼 베어링

자동조심 볼 베어링은 볼 두 열, 외륵에 공통 구형 레이스웨이와 내륵에 두 개의 깊고 중단없는 레이스웨이 홈을 가지고 있습니다. 이 베어링은 예를 들어 샤프트 굽절로 인해 발생할 수 있는 샤프트의 하우징에 대한 각도상의 비조심에 민감하지 않습니다.

- 정적 및 동적 비조심 수용, 탁월한 고속 성능, 탁월한 경하중 수용 성능, 낮은 마찰

개요

치수

보어 직경	45 mm
외경	100 mm
너비	36 mm

성능

기본 동적 하중 등급	63.7 kN
기본 정적 하중 등급	19.3 kN
기준 속도	13 000 r/min
제한 회전수	9 000 r/min

속성

고정 기능, 내륜	없음
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
열 개수	2
보어 유형	원통형
케이지	기계 가공 황동
경방향 내부틈새	C3
공차 클래스	일반
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	없음
Indicative carbon footprint for new product	4.8 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	1.33 kg
eClass 코드	23-05-08-06
UNSPSC 코드	31171532

이용약관