



Image may differ from product. See technical specification for details.

## 23130 CC/C4W33

### 재윤활 기능을 갖춘 스페리컬 베어링

스페리컬 베어링은 양방향으로 무거운 하중을 수용할 수 있습니다. 스페리컬 베어링은 자동조심이 가능하며, 비정렬 및 샤프트의 휨을 수용할 수 있습니다. 이 과정에서 마찰이나 온도 증가가 거의 없습니다. 설계에는 재윤활을 용이하게 하는 기능이 포함되어 있습니다. 하우징, 슬리브 및 너트를 포함한 모듈식 시스템에서 사용할 수 있습니다.

- 비조심 수용, 높은 하중 수용 능력, 재윤활 기능, 낮은 마찰 및 긴 사용 수명, 증가된 내마모성

## 개요

### 치수

보어 직경	150 mm
외경	250 mm
너비	80 mm

### 성능

기본 동적 하중 등급	883 kN
기본 정적 하중 등급	1 200 kN
기준 속도	2 000 r/min
제한 회전수	2 600 r/min
SKF 성능 클래스	SKF Explorer

### 속성

열 개수	2
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
보어 유형	원통형
케이지	판금
경방향 내부틈새	C4
치수에 대한 공차 등급	일반
런아웃 공차 등급	P5
씰링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	포함
재제조가능여부	예
Indicative carbon footprint for new product	56.4 kg CO <sub>2</sub> e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	19.8 kg CO <sub>2</sub> e

### 물류

제품 순 중량	15.7 kg
eClass 코드	23-05-09-11
UNSPSC 코드	31171510

이용약관