



Image may differ from product. See technical specification for details.

## 305943

### 4점 콘택트 볼 베어링

4점 콘택트 볼 베어링은 양방향의 높은 축방향 하중과 작은 경방향 하중을 모두 수용할 수 있습니다. 매우 빠른 속도로 작동할 수 있으며 큰 축방향 힘을 지지하는 데 깊은 홈 볼 베어링보다 더 적합합니다. 볼과 케이지 어셈블리가 있는 외륜은 두 개의 내륜 반쪽과 별도로 장착될 수 있습니다.

- 빠른 속도 성능, 양방향의 높은 축방향 하중과 작은 경방향 하중 수용, 복열 앵글러 콘택트 볼 베어링보다 필요한 축방향 공간 상당히 축소

## 개요

### 치수

보어 직경	40 mm
외경	80 mm
너비	18 mm
접촉 각도	23 °

### 성능

기본 동적 하중 등급	52.7 kN
기본 정적 하중 등급	45 kN
제한 회전수	15 000 r/min

### 속성

접촉 유형	4점 콘택트
열 개수	1
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
링 유형	투피스 내륜 및 원피스 외륜
일치된 배열	아니오
유니버설 매칭 베어링	아니오
축방향 내부틈새	NSTD
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
실링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	없음
Indicative carbon footprint for new product	1.7 kg CO <sub>2</sub> e

### 물류

제품 순 중량	0.46 kg
eClass 코드	23-05-08-05
UNSPSC 코드	31171538

이용약관