



Image may differ from product. See technical specification for details.

31319

단열 테이퍼 롤러 베어링

단열 테이퍼 롤러 베어링은 경방향 하중과 축방향 하중을 함께 수용하도록 설계되었으며 작동 중 마찰이 적습니다. 내륜은 롤러와 케이지 어셈블리와 함께 외륜과 별도로 장착될 수 있습니다. 분리 및 교체 가능 부품으로 장착, 분해 및 유지보수가 원활합니다. 단열 테이퍼 롤러 베어링을 다른 열에 장착하고 예압을 가하면 강성을 갖춘 베어링 적용을 구현할 수 있습니다.

- 높은 경방향 및 축방향 하중 수용 능력, 한 방향의 축방향 하중 수용, 낮은 마찰 및 긴 사용 수명, 분리 가능하고 교체가 가능한 구성 부품

개요

치수

보어 직경	95 mm
외경	200 mm
총 너비	49.5 mm
내부 링 너비	45 mm
외부 링 너비	32 mm
접촉 각도	28.8 °

성능

기본 동적 하중 등급	314 kN
기본 정적 하중 등급	355 kN
기준 속도	2 400 r/min
제한 회전수	3 400 r/min


속성

베어링 부품	베어링 전체
열 개수	1
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
보어 유형	원통형
케이지	판금
접촉각 배열(복열 베어링)	해당 없음
일치된 배열	아니오
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	없음
유닛 시스템	미터 단위
Indicative carbon footprint for new product	22.7 kg CO ₂ e

물류


제품 순 중량	6.3 kg
eClass 코드	23-05-09-10
UNSPSC 코드	31171516

기술 사양



치수

d	95 mm	보어 직경
D	200 mm	외경
T	49.5 mm	총 베어링 너비
d ₁	≈ 145.53 mm	내륜 솔더 직경
B	45 mm	내륜 너비
C	32 mm	외륜 너비
r _{1,2}	min. 4 mm	내륜의 챔퍼 치수
r _{3,4}	min. 3 mm	외륜의 챔퍼 치수
a	59.671 mm	측면에서 압력점까지의 거리



접합부 치수

d_a	max. 114 mm	하우징 접합부 직경
d_b	min. 111 mm	하우징 접합부 직경
D_a	min. 157 mm	하우징 접합부 직경
D_a	max. 187.5 mm	하우징 접합부 직경
D_b	min. 187 mm	하우징 접합부 직경
C_a	min. 5 mm	큰 측면의 하우징에 필요한 공간의 최소 너비
C_b	min. 17.5 mm	작은 측면의 하우징에 필요한 공간의 최소 너비
r_a	max. 4 mm	축 필렛 반경
r_b	max. 3 mm	하우징 필렛 반경

계산 데이터

기본 동적 하중 등급	C	314 kN
기본 정적 하중 등급	C_0	355 kN
피로하중 한계	P_u	39 kN
기준 속도		2 400 r/min
제한 회전수		3 400 r/min
값 제한	e	0.83
계산 요소	Y	0.72
계산 요소	Y_0	0.4

GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- **Tolerances:**
metric bearings: Normal and CL7C, CLN
inch bearings: Normal and CL, deviating width

BEARING INTERFACES

- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit

이용약관