



Image may differ from product. See technical specification for details.

32309

단열 테이퍼 롤러 베어링

단열 테이퍼 롤러 베어링은 경방향 하중과 축방향 하중을 함께 수용하도록 설계되었으며 작동 중 마찰이 적습니다. 내륜은 롤러와 케이지 어셈블리와 함께 외륜과 별도로 장착될 수 있습니다. 분리 및 교체 가능 부품으로 장착, 분해 및 유지보수가 원활합니다. 단열 테이퍼 롤러 베어링을 다른 열에 장착하고 예압을 가하면 강성을 갖춘 베어링 적용을 구현할 수 있습니다.

- 높은 경방향 및 축방향 하중 수용 능력, 한 방향의 축방향 하중 수용, 낮은 마찰 및 긴 사용 수명, 분리 가능하고 교체가능한 구성 부품

개요

치수

| | |
|---------|----------|
| 보어 직경 | 45 mm |
| 외경 | 100 mm |
| 총 너비 | 38.25 mm |
| 내부 링 너비 | 36 mm |
| 외부 링 너비 | 30 mm |
| 접촉 각도 | 13 ° |

성능

| | |
|-------------|--------------|
| 기본 동적 하중 등급 | 173 kN |
| 기본 정적 하중 등급 | 170 kN |
| 기준 속도 | 5 300 r/min |
| 제한 회전수 | 7 000 r/min |
| SKF 성능 클래스 | SKF Explorer |

속성

| | |
|---|--------------------------|
| 베어링 부품 | 베어링 전체 |
| 열 개수 | 1 |
| 로케이팅 기능, 베어링 외륜 | 없음 |
| 보어 유형 | 원통형 |
| 케이지 | 판금 |
| 접촉각 배열(복열 베어링) | 해당 없음 |
| 일치된 배열 | 아니오 |
| 코팅 | 없음 |
| 씰링 | 없음 |
| 윤활유 | 없음 |
| 재윤활 기능 | 없음 |
| 유닛 시스템 | 미터 단위 |
| Indicative carbon footprint for new product | 4.9 kg CO ₂ e |

물류

| | |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량 | 1.36 kg |
| eClass 코드 | 23-05-09-10 |
| UNSPSC 코드 | 31171516 |

기술 사양

치수 시리즈

2FD



치수

| | | |
|------------------|-------------|----------------|
| d | 45 mm | 보어 직경 |
| D | 100 mm | 외경 |
| T | 38.25 mm | 총 베어링 너비 |
| d ₁ | ≈ 71.1 mm | 내륜 슐더 직경 |
| B | 36 mm | 내륜 너비 |
| C | 30 mm | 외륜 너비 |
| r _{1,2} | min. 2 mm | 내륜의 챔퍼 치수 |
| r _{3,4} | min. 1.5 mm | 외륜의 챔퍼 치수 |
| a | 24.75 mm | 측면에서 압력점까지의 거리 |



접합부 치수

| | | |
|-------|-------------|---------------------------|
| d_a | max. 57 mm | 하우징 접합부 직경 |
| d_b | min. 55 mm | 하우징 접합부 직경 |
| D_a | min. 82 mm | 하우징 접합부 직경 |
| D_a | max. 92 mm | 하우징 접합부 직경 |
| D_b | min. 93 mm | 하우징 접합부 직경 |
| C_a | min. 4 mm | 큰 측면의 하우징에 필요한 공간의 최소 너비 |
| C_b | min. 8 mm | 작은 측면의 하우징에 필요한 공간의 최소 너비 |
| r_a | max. 2 mm | 축 필렛 반경 |
| r_b | max. 1.5 mm | 하우징 필렛 반경 |

계산 데이터

| SKF 성능 클래스 | | SKF Explorer |
|-------------|-------|--------------|
| 기본 동적 하중 등급 | C | 173 kN |
| 기본 정적 하중 등급 | C_0 | 170 kN |
| 피로하중 한계 | P_u | 20.4 kN |
| 기준 속도 | | 5 300 r/min |
| 제한 회전수 | | 7 000 r/min |
| 값 제한 | e | 0.35 |
| 계산 요소 | Y | 1.7 |
| 계산 요소 | Y_0 | 0.9 |

GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- **Tolerances:**
metric bearings: Normal and CL7C, CLN
inch bearings: Normal and CL, deviating width

BEARING INTERFACES

- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit

이용약관