



Image may differ from product. See technical specification for details.

## 6028 M/C3

### 깊은 홈 볼베어링

단열 깊은 홈 볼 베어링은 마찰이 적고 저소음과 저진동에 최적화되어 있어 높은 회전 속도를 구현할 수 있습니다. 이 베어링은 양방향으로 경방향 및 축방향 하중을 수용하며 장착이 쉬우며 다른 많은 베어링 유형보다 유지관리가 덜 필요합니다.

- 단순하고 다용도이며 견고한 설계, 낮은 마찰, 빠른 속도 성능, 양방향의 경방향 및 축방향 하중 수용, 유지보수가 거의 필요하지 않음

## 개요

### 치수

|       |        |
|-------|--------|
| 보어 직경 | 140 mm |
| 외경    | 210 mm |
| 너비    | 33 mm  |

### 성능

|             |             |
|-------------|-------------|
| 기본 동적 하중 등급 | 111 kN      |
| 기본 정적 하중 등급 | 108 kN      |
| 기준 속도       | 6 700 r/min |
| 제한 회전수      | 5 300 r/min |

### 속성

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 필링 슬롯                                       | 없음                        |
| 열 개수  | 1                         |
| 로케이팅 기능, 베어링 외륜                             | 없음                        |
| 보어 유형                                       | 원통형                       |
| 케이지   | 기계 가공 황동                  |
| 일치된 배열                                      | 아니오                       |
| 경방향 내부틈새                                    | C3                        |
| 소재, 베어링                                     | 베어링강                      |
| 코팅  | 없음                        |
| 씰링  | 없음                        |
| 윤활유   | 없음                        |
| 재윤활 기능                                      | 없음                        |
| Indicative carbon footprint for new product | 14.2 kg CO <sub>2</sub> e |

### 물류

|           |             |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량   | 3.95 kg     |
| eClass 코드 | 23-05-08-01 |
| UNSPSC 코드 | 31171504    |

이용약관