



Image may differ from product. See technical specification for details.

6322 M/C4VL0241

INSOCOAT® 깊은 홈 볼베어링

INSOCOAT 단열 깊은 홈 볼 베어링은 베어링 내부 또는 외륜의 외부 표면에 전기 절연 코팅이 되어 있습니다. 이는 부유 전류가 베어링을 통과하지 못하게 하여 전기적 침식 손상으로부터 베어링을 보호하고 전류 방전으로 인한 윤활유 열화를 방지하는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 깊은 홈 볼 베어링과 같이 이 베어링은 마찰이 적고 저소음과 저진동에 최적화되어 있어 높은 회전 속도를 구현할 수 있습니다. 이 베어링은 양방향으로 경방향 및 축방향 하중을 수용하며 장착이 쉬우며 다른 많은 베어링 유형보다 유지관리가 덜 필요합니다.

- 코팅으로 전기적 침식 손상 방지, 전류 방전으로 인한 윤활유 열화 감소, 단열 깊은 홈 볼 베어링의 일반적인 장점

개요

치수

보어 직경	110 mm
외경	240 mm
너비	50 mm

성능

기본 동적 하중 등급	216 kN
기본 정적 하중 등급	180 kN
기준 속도	6 000 r/min
제한 회전수	5 300 r/min

속성

필링 슬롯	없음
열 개수	1
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
보어 유형	원통형
케이지	기계 가공 황동
일치된 배열	아니오
경방향 내부틈새	C4
소재, 베어링	베어링강
코팅	외륜 절연 코팅
씰링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	없음
Indicative carbon footprint for new product	39.1 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	10.9 kg
eClass 코드	23-05-08-01
UNSPSC 코드	31171537

이용약관