



Image may differ from product. See technical specification for details.

7005 CEGA/HCVQ126

초정밀, 고속 E 설계, 범용 일치 단열 앵글러 콘택트 볼 베어링

이들 초정밀 고속 E 설계 단열 앵글러 콘택트 볼 베어링은 동시에 작용하는 경방향 하중과 축방향 하중을 수용할 수 있으며, 축방향 하중은 단일 방향으로만 작용합니다. 고속 작동을 위해 설계되었으며 SKF B 설계 고속 베어링에 비해 속도가 약간 더 빠르며 더 무거운 부하를 수용할 수 있습니다. 범용 매칭이 가능하기 때문에 심이나 유사한 장치를 사용하지 않고도 미리 결정된 예압 범위 내에서 효과적인 부하 공유를 하기 위해 함께 사용할 수 있습니다.

- 매우 높은 실행 정확도, 매우 빠른 속도를 수용, 범용 일치

개요

치수

보어 직경	25 mm
외경	47 mm
너비	12 mm
접촉 각도	15 °

성능

기본 동적 하중 등급	8.32 kN
기본 정적 하중 등급	4.15 kN
메모	도달 가능한 속도는 SKF에 문의

속성

접촉 유형	정상 접촉(4점 접촉)
열 개수	1
링 유형	원피스 내부 및 외부 링
설계	고속 E
유니버설 매칭 베어링	아니오
일치된 배열	아니오
일치된 조건(축방향 틈새/예압)	특정 하중, A 등급
공차 클래스	비표준
소재, 베어링	하이브리드
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
Indicative carbon footprint for new product	0.25 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	0.068 kg
eClass 코드	23-05-08-03
UNSPSC 코드	31171531

호환 제품

애프터마켓 대체

초정밀, 고속 E 설계, 범용 일치 단일 앵글러 콘택트 볼 베어링

[7005 CEGA/HCP4A](#)
[공차 확인](#)

이용약관