



Image may differ from product. See technical specification for details.

7011 CD/PA9ADGA

초정밀, 고속 D 설계, 단열 앵귤러 콘택트 볼 베어링 2개의 일치 세트

이 초정밀, 고용량 D 설계, 쉘 포함 단열 앵귤러 콘택트 볼 베어링 2개의 일치 세트는 다양한 배열로 이용할 수 있습니다. 이 베어링은 높은 하중 용량과 비교적 빠른 속도로 작동하도록 설계되었으며, 동급 SKF B 및 E 설계 고속 베어링에 비해 더 무거운 하중을 견디는 데 가장 적합합니다.

- 매우 높은 작동 정확도, 매우 높은 하중 수용 역량

개요

치수

보어 직경	55 mm
외경	90 mm
너비	36 mm
접촉 각도	15 °

성능

기본 동적 하중 등급	63.7 kN
기본 정적 하중 등급	65.5 kN
메모	도달 가능한 속도는 SKF에 문의

속성

접촉 유형	정상 접촉(4점 접촉)
열 개수	2
링 유형	원피스 내부 및 외부 링
설계	고용량 D
유니버설 매칭 베어링	예, 배면 (<>), 정면 (><) 또는 직렬 (>>)
일치된 배열	유니버설 매칭 베어링
일치된 세트의 베어링 개수	2
일치된 조건(축방향 틈새/예압)	초경량 예압
공차 클래스	PA9A
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
Indicative carbon footprint for new product	2.7 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	0.741 kg
eClass 코드	23-05-08-04
UNSPSC 코드	31171531

호환 제품

애프터마켓 대체

초정밀, 고속 D 설계, 단일 앵귤러 콘택트 볼 베어링 2개의 일치 세트	7011 CD/P4ADGA 공차 확인
초정밀, 고속 B 설계, 범용 일치 단일 앵귤러 콘택트 볼 베어링	2 × 7011 CDGA/P4A 베어링 열의 수 확인

이용약관