



Image may differ from product. See technical specification for details.

7308 BEP/VE295

단열 앵글러 콘택트 볼 베어링

단열 앵글러 콘택트 볼 베어링은 동시에 작용하는 경방향 하중과 축방향 하중을 수용할 수 있으며, 축방향 하중은 단일 방향으로만 작용합니다. 이 베어링은 고속으로 작동할 수 있으며, 버전에 따라 매우 고속에서도 작동할 수 있습니다. 한 방향으로 작용하는 큰 축방향 힘을 지지하는 데 이 베어링이 깊은 홈 볼 베어링보다 더 적합합니다.

- 빠른 속도 성능, 상대적으로 높은 경방향 하중과 큰 일방적 축방향 하중 수용

개요

치수

보어 직경	40 mm
외경	90 mm
너비	23 mm
접촉 각도	40 °

성능

기본 동적 하중 등급	46.2 kN
기본 정적 하중 등급	30.5 kN
기준 속도	10 000 r/min
제한 회전수	9 000 r/min

속성

접촉 유형	정상 접촉(4점 접촉)
열 개수	1
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
링 유형	원피스 내부 및 외부 링
케이지	비금속
유니버설 매칭 베어링	아니오
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
실링	없음
Indicative carbon footprint for new product	2.2 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	0.611 kg
eClass 코드	23-05-08-03
UNSPSC 코드	31171531

이용약관