



Image may differ from product. See technical specification for details.

## AS 100135

### 니들 롤러 스러스트 베어링용 AS 씰 유니버설 와셔

원통형 및 니들 롤러 스러스트 베어링용 박형 유니버설 와셔는 별도의 부품으로 공급됩니다. 이 베어링 와셔는 스프링 강으로 만들어졌고 경화 처리되었으며, 양면이 연마되어 레이스웨이로 사용할 수 있습니다. 인접한 기계 부품이 경화 처리되지 않았지만 충분한 강성을 가지고 있고, 런아웃 요구 사항이 보통 수준인 경우, 이 와셔는 비용 효율적인 해결책을 제공할 수 있습니다. 이 와셔는 AXK 시리즈 베어링의 샤프트 또는 하우징 와셔로 사용될 수 있으며, AXW 시리즈 베어링의 샤프트 와셔로도 사용할 수 있습니다.

- 와셔의 완전한 상호 교환 가능, 최소한의 축방향 공간 필요, 비용 효율적인 솔루션 제공

## 개요

### 치수

보어 직경	100 mm
외경	135 mm
높이	1 mm


### 속성

베어링 부품	신 범용 와셔
재료	베어링강
코팅	없음

### 물류

제품 순 중량	0.05 kg
eClass 코드	23-05-09-03
UNSPSC 코드	31171512

## 기술 사양



## 치수

d	100 mm	신킨 범용 와셔 AS 시리즈 보어 직경
D	135 mm	신킨 범용 와셔 AS 시리즈 외경
B	1 mm	신킨 범용 와셔 AS 시리즈 두께

## 공차 및 틈새

### GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: table, values

### DESIGN CONSIDERATIONS

- table

## BEARING INTERFACES

- Seat tolerances for standard conditions

이용약관