



Image may differ from product. See technical specification for details.

## AXK 150190

### 니들 롤러 및 케이지 스러스트 어셈블리

니들 롤러 및 케이지 스러스트 어셈블리는 한 방향에서 무거운 축방향 하중 및 피크 하중을 수용할 수 있도록 설계되었습니다. 최소한의 축방향 공간에서 높은 강성을 제공합니다. 인접한 기계 부품의 면이 레이스웨이 역할을 하는 어플리케이션에서는 니들 롤러 스러스트 베어링이 기존의 스러스트 와셔보다 더 차지하는 공간이 없습니다. 이 베어링은 베어링 와셔와 결합하여 완전한 베어링을 만들 수도 있습니다.

- 높은 축방향 하중 수용 능력, 높은 강성, 긴 사용 수명, 최소한의 축방향 공간 필요, 베어링 와셔와 통합 가능

## 개요

### 치수

보어 직경	150 mm
외경	190 mm
높이	5 mm

### 성능

기본 동적 하중 등급	120 kN
기본 정적 하중 등급	950 kN
기준 속도	1 000 r/min
제한 회전수	2 000 r/min


### 속성

베어링 부품	니들 롤러 및 케이지 어셈블리
케이지	강철판
롤러 등급	G2
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
Indicative carbon footprint for new product	0.79 kg CO <sub>2</sub> e

### 물류

제품 순 중량	0.218 kg
eClass 코드	23-05-09-03
UNSPSC 코드	31171512

## 기술 사양



## 치수

d	150 mm	보어 직경
D	190 mm	외경
D <sub>w</sub>	5 mm	롤러 직경
E <sub>a</sub>	min. 156 mm	궤도륜 직경(최소) 롤러 및 케이지 스퍼스트 어셈블리
E <sub>b</sub>	max. 187 mm	궤도륜 직경(최대) 롤러 및 케이지 스퍼스트 어셈블리

## 계산 데이터

기본 동적 하중 등급	C	120 kN
기본 정적 하중 등급	C <sub>0</sub>	950 kN
피로하중 한계	P <sub>u</sub>	102 kN
기준 속도		1 000 r/min
제한 회전수		2 000 r/min

## 관련 제품

범용 와셔	LS 150190
씬 범용 와셔	AS 150190
축 와셔	WS 81130
하우징 와셔	GS 81130

## 공차 및 틈새

---

### GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: table, values

### DESIGN CONSIDERATIONS

- table

## BEARING INTERFACES

- [Seat tolerances for standard conditions](#)

## 호환 제품

### 권장 제품

---

원통형 및 니들 롤러 스러스트 베어링용 LS 유니버설 와셔

[LS 150190](#)

---

원통형 및 니들 롤러 스러스트 베어링용 WS 샤프트 와셔

[WS 81130](#)

---

원통형 및 니들 롤러 스러스트 베어링용 GS 하우징 와셔

[GS 81130](#)

이용약관