



## BBYB 631137

### 인서트 베어링

인서트 베어링은 씰링 깊은 홈 볼 베어링을 기반으로 합니다. 볼록한 외륜과 대부분의 경우 특정 잠금 장치가 있는 연장된 내부 링이 있어 샤프트에 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다. SKF는 다양한 설계와 변형, 다양한 씰링 배열의 인서트 베어링을 공급합니다.

- 샤프트에 빠르고 쉽게 장착, 정적 초기 비조심 수용, 긴 사용 수명, 소음 및 진동 레벨 감소

## 개요

### 치수

보어 직경	35 mm
외경	72 mm
총 너비	30.5 mm
내부 링 너비	30.5 mm
외부 링 너비	19 mm

### 성능

기본 동적 하중 등급	25.5 kN
기본 정적 하중 등급	15.3 kN
제한 회전수	3 200 r/min

### 속성

고정 기능, 내륜	간섭 끼움
보어 유형	원통형
구름 요소	볼
외륜 유형	구형
내륜 연장	양쪽
케이지	비금속
고무 시팅 링	없음
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
씰링	양쪽 측면의 씰과 플링거
윤활유	그리스
재윤활 기능	없음

### 물류

제품 순 중량	0.381 kg
eClass 코드	23-05-08-02
UNSPSC 코드	31171536

이용약관