



Image may differ from product. See technical specification for details.

C 2218 K/C3

CARB toroidal roller bearing with tapered bore (1:12)

CARB 환상형 롤러 베어링은 응력 수준 증가 없이 비조심을 수용할 뿐만 아니라 자동조심 베어링 배열에서 자유단 위치에서 베어링 내에서 마찰 없이 축방향으로 이동할 수 있습니다. SKF Explorer 베어링은 더 높은 하중 수준을 수용할 수 있으며 사용 수명이 크게 연장됩니다.

- 베어링 내 비조심 및 축방향 변위 수용, 높은 경방향 하중 수용 능력, 마찰 없는 축방향 이동 제공, 긴 베어링 시스템 수명, 소음 및 진동 레벨 감소

개요

치수

| | |
|-------|--------|
| 보어 직경 | 90 mm |
| 외경 | 160 mm |
| 너비 | 40 mm |

성능

| | |
|-------------|--------------|
| 기본 동적 하중 등급 | 325 kN |
| 기본 정적 하중 등급 | 380 kN |
| 기준 속도 | 3 800 r/min |
| 제한 회전수 | 5 300 r/min |
| SKF 성능 클래스 | SKF Explorer |

속성

| | |
|---|---------------------------|
| 열 개수 | 1 |
| 로케이팅 기능, 베어링 외륜 | 없음 |
| 보어 유형 | 1:12 테이퍼링 |
| 케이지 | 판금 |
| 경방향 내부틈새 | C3 |
| 공차 클래스 | 일반 |
| 씰링 | 없음 |
| 윤활유 | 없음 |
| 재유회 회 기능 | 없음 |
| Indicative carbon footprint for new product | 11.5 kg CO ₂ e |

물류

| | |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량 | 3.2 kg |
| eClass 코드 | 23-05-09-13 |
| UNSPSC 코드 | 31171505 |

호환 제품

권장 제품

| | |
|--|-------------------------|
| 해체 슬리브, 기본 설계, ISO 표준 | AHX 318 |
| KM 잠금 너트 및 MB 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수 | H 318 |
| KMFE 잠금 너트가 있는 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수 | H 318 E |
| KM 잠금 너트 및 MB 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수 | HA 318 |

| | |
|--|-------------------------------|
| 어댑터 슬리브 | HA 318 E |
| KM 잠금 너트 및 MB 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수 | HE 318 |
| 어댑터 슬리브 | HE 318 E |
| AN 또는 N 잠금 너트 및 W 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 인치 단위 치수 | SNW 18X3.3/16 |

이용약관