



Image may differ from product. See technical specification for details.

C 3120 V/C3

풀 컴플리먼트 CARB 환상형 롤러 베어링

CARB 환상형 롤러 베어링은 응력 수준 증가 없이 비조심을 수용할 뿐만 아니라 자동조심 베어링 배열에서 자유단 위치에서 베어링 내에서 마찰 없이 축방향으로 이동할 수 있습니다. 속도 등급이 낮은 이 풀 컴플리먼트 베어링은 가능한 한 많은 롤러를 사용하여 가능한 한 가장 높은 하중 등급을 제공합니다.

- 베어링 내 비조심 및 축방향 변위 수용, 매우 높은 경방향 하중 수용 능력, 마찰 없는 축방향 이동 제공, 긴 베어링 시스템 수명

개요

치수

보어 직경	100 mm
외경	165 mm
너비	52 mm

성능

기본 동적 하중 등급	475 kN
기본 정적 하중 등급	655 kN
제한 회전수	1 300 r/min
SKF 성능 클래스	SKF Explorer

속성

열 개수	1
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
보어 유형	원통형
케이지	없음
경방향 내부틈새	C3
공차 클래스	일반
셀링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	없음
재제조가능여부	예
Indicative carbon footprint for new product	15.8 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	5.5 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	4.4 kg
eClass 코드	23-05-09-13
UNSPSC 코드	31171505

이용약관