



Image may differ from product. See technical specification for details.

GE 180 ES

경방향 스페리컬 플레인 베어링, 유지보수 필요, 미터 단위

경방향 스페리컬 플레인 베어링은 경방향 하중은 물론 경방향 및 축방향 통합 하중 그리고 비조심도 수용하도록 설계되었습니다. 이 특정 설계에는 강철/강철 슬라이딩 접촉 표면 조합이 포함됩니다. 베어링은 유지보수가 필요하며 윤활 구멍과 양쪽 링의 환형 홈을 통해 재윤활할 수 있습니다.

- 결합된 경방향 및 축방향 하중 수용을 위해 설계, 무거운 정적 하중과 교대 하중 또는 충격 하중에 적합

개요

치수

보어 직경	180 mm
외경	260 mm
내부 링 너비	105 mm
외부 링 너비	80 mm

성능

기본 동적 하중 등급	1 530 kN
기본 정적 하중 등급	7 650 kN

속성

슬라이딩 접촉면 조합	강철/강철, 표준
내륜 소재	베어링강
외륜 소재	베어링강
유지보수	재윤활 필요함
경방향 내부틈새	CN
씰링	없음
재윤활 기능	포함

물류

제품 순 중량	18 kg
eClass 코드	23-05-01-06
UNSPSC 코드	31171515

기술 사양

유지보수	재윤활 필요함
슬라이딩 접촉면 조합	강철/강철, 표준
내륜 소재	베어링강
외륜 소재	베어링강
씰링	없음



치수

d	180 mm	보어 직경
D	260 mm	외경
B	105 mm	너비
C	80 mm	외륜 너비
α	6 °	틸트 각도
d _k	225 mm	궤도륜 직경 내륜
b	13.5 mm	외륜의 환상형 윤활 홈 너비
b ₁	13.5 mm	내륜의 환상형 윤활 홈 너비
M	6 mm	윤활 구멍 직경(외륜)
r ₁	min. 1.1 mm	챔퍼 치수 보어
r ₂	min. 1.1 mm	챔퍼 치수 외륜



접합부 치수

d_a	min. 191 mm	교대 직경 축
d_a	max. 199 mm	교대 직경 축
D_a	min. 214 mm	교대 직경 하우징
D_a	max. 250.5 mm	교대 직경 하우징
r_a	max. 1 mm	필렛 반경 샤프트
r_b	max. 1 mm	필렛 반경 하우징

계산 데이터

기본 동적 하중 등급	C	1 530 kN
기본 정적 하중 등급	C_0	7 650 kN
특정 동적 하중 요소	K	100 N/mm ²
특정 정적 하중 요소	K_0	500 N/mm ²
재료 상수	K_M	330

공차 및 틈새

- [General bearing specifications](#)

RADIAL LOCATION OF BEARINGS

- [Recommended fits](#)

이용약관