



Image may differ from product. See technical specification for details.

## IR 35X40X17

니들 롤러 베어링용 내륜, IR 시리즈

니들 롤러 베어링의 내륜은 별도 부품으로 제공됩니다. 일반적으로 샤프트가 경화 및 연마될 수 없는 어플리케이션에서 니들 롤러와 케이지 어셈블리 또는 컵 니들 롤러 베어링과 결합됩니다. IR 시리즈의 내륜은 니들 롤러 베어링용 표준 SKF 내륜입니다.

- 내부 링의 완전한 상호 교환 가능, 니들 롤러 베어링용 표준 SKF 내부 링, 양방향에서 축방향 변위 수용

## 개요

### 치수

보어 직경	35 mm
외경	40 mm
너비	17 mm
궤도륜 직경	40 mm

### 속성

특수 궤도륜 기능	없음
경방향 내부틈새	CN
공차 클래스	일반
재료	베어링강
코팅	없음
재유탄 기능	없음

### 물류

제품 순 중량	0.0383 kg
eClass 코드	23-05-09-03
UNSPSC 코드	31171512

## 기술 사양



## 치수

d	35 mm	보어 직경
F	40 mm	궤도륜 직경
B	17 mm	너비
r, r <sub>1,2</sub>	min. 0.3 mm	참퍼 치수 내륜

## 공차 및 틈새

### GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: IR series, LR series, raceways



이용약관