



Image may differ from product. See technical specification for details.

## IR 85X95X36

니들 롤러 베어링용 내륜, IR 시리즈

니들 롤러 베어링의 내륜은 별도 부품으로 제공됩니다. 일반적으로 샤프트가 경화 및 연마될 수 없는 어플리케이션에서 니들 롤러와 케이지 어셈블리 또는 컵 니들 롤러 베어링과 결합됩니다. IR 시리즈의 내륜은 니들 롤러 베어링용 표준 SKF 내륜입니다.

- 내부 링의 완전한 상호 교환 가능, 니들 롤러 베어링용 표준 SKF 내부 링, 양방향에서 축방향 변위 수용

## 개요

### 치수

|        |       |
|--------|-------|
| 보어 직경  | 85 mm |
| 외경     | 95 mm |
| 너비     | 36 mm |
| 궤도륜 직경 | 95 mm |

### 속성

|           |      |
|-----------|------|
| 특수 궤도륜 기능 | 없음   |
| 경방향 내부틈새  | CN   |
| 공차 클래스    | 일반   |
| 재료        | 베어링강 |
| 코팅        | 없음   |
| 재윤활 기능    | 없음   |

### 물류

|           |             |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량   | 0.39 kg     |
| eClass 코드 | 23-05-09-03 |
| UNSPSC 코드 | 31171512    |

## 기술 사양



## 치수

|                     |           |          |
|---------------------|-----------|----------|
| d                   | 85 mm     | 보어 직경    |
| F                   | 95 mm     | 궤도륜 직경   |
| B                   | 36 mm     | 너비       |
| r, r <sub>1,2</sub> | min. 1 mm | 참퍼 치수 내륜 |

## 공차 및 틈새

### GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: IR series, LR series, raceways



이용약관