



Image may differ from product. See technical specification for details.

IR 140X160X50

니들 롤러 베어링용 내륜, IR 시리즈

니들 롤러 베어링의 내륜은 별도 부품으로 제공됩니다. 일반적으로 샤프트가 경화 및 연마될 수 없는 어플리케이션에서 니들 롤러와 케이지 어셈블리 또는 컵 니들 롤러 베어링과 결합됩니다. IR 시리즈의 내륜은 니들 롤러 베어링용 표준 SKF 내륜입니다.

- 내부 링의 완전한 상호 교환 가능, 니들 롤러 베어링용 표준 SKF 내부 링, 양방향에서 축방향 변위 수용

개요

치수

보어 직경	140 mm
외경	160 mm
너비	50 mm
궤도륜 직경	160 mm

속성

특수 궤도륜 기능	없음
경방향 내부틈새	CN
공차 클래스	일반
재료	베어링강
코팅	없음
재유탈 기능	없음

물류

제품 순 중량	1.77 kg
eClass 코드	23-05-09-03
UNSPSC 코드	31171512

기술 사양



치수

d	140 mm	보어 직경
F	160 mm	궤도륜 직경
B	50 mm	너비
r, r _{1,2}	min. 1.5 mm	참퍼 치수 내륜

공차 및 틈새

GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: IR series, LR series, raceways

이용약관