



Image may differ from product. See technical specification for details.

IR 85X100X35

니들 롤러 베어링용 내륜, IR 시리즈

니들 롤러 베어링의 내륜은 별도 부품으로 제공됩니다. 일반적으로 샤프트가 경화 및 연마될 수 없는 어플리케이션에서 니들 롤러와 케이지 어셈블리 또는 컵 니들 롤러 베어링과 결합됩니다. IR 시리즈의 내륜은 니들 롤러 베어링용 표준 SKF 내륜입니다.

- 내부 링의 완전한 상호 교환 가능, 니들 롤러 베어링용 표준 SKF 내부 링, 양방향에서 축방향 변위 수용

개요

치수

| | |
|--------|--------|
| 보어 직경 | 85 mm |
| 외경 | 100 mm |
| 너비 | 35 mm |
| 궤도륜 직경 | 100 mm |

속성

| | |
|-----------|------|
| 특수 궤도륜 기능 | 없음 |
| 경방향 내부틈새 | CN |
| 공차 클래스 | 일반 |
| 재료 | 베어링강 |
| 코팅 | 없음 |
| 재유탄 기능 | 없음 |

물류

| | |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량 | 0.58 kg |
| eClass 코드 | 23-05-09-03 |
| UNSPSC 코드 | 31171512 |

기술 사양



치수

| | | |
|---------------------|-------------|----------|
| d | 85 mm | 보어 직경 |
| F | 100 mm | 궤도륜 직경 |
| B | 35 mm | 너비 |
| r, r _{1,2} | min. 1.1 mm | 참퍼 치수 내륜 |

공차 및 틈새

GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: IR series, LR series, raceways

이용약관