



Image may differ from product. See technical specification for details.

## K 14X18X10

### 단열 니들 롤러 및 케이지 어셈블리

니들 롤러와 케이지 어셈블리는 내부 및 외륜이 없는 독립된, 장착 준비가 된 베어링입니다. 샤프트와 하우징 보어가 레이스웨이 역할을 할 수 있는 어플리케이션에서는 이 어셈블리를 사용하여 경방향 공간이 최소한으로 필요한 베어링 배열을 만들 수 있습니다. 베어링 배열의 틈새가 롤러의 정렬과 샤프트 및 하우징의 마무리에만 영향을 받기 때문에 매우 정밀한 베어링 배열이 가능합니다.

- 높은 경방향 하중 수용 능력, 높은 강성, 높은 정밀도, 낮은 단면 높이, 양방향에서 축방향 변위 수용

## 개요

### 치수

니들 롤러 보완재 보어 직경	14 mm
외경	18 mm
니들 롤러 보완재 외부 직경	18 mm
너비	10 mm

### 성능

기본 동적 하중 등급	6.93 kN
기본 정적 하중 등급	8.65 kN
기준 속도	24 000 r/min
제한 회전수	28 000 r/min

### 속성

베어링 부품	니들 롤러 및 케이지 어셈블리
열 개수	1
외륜 유형	해당 없음
정렬 기능	없음
케이지	강철판
공차 클래스	일반
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
실링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	없음
Indicative carbon footprint for new product	0.01 kg CO <sub>2</sub> e

### 물류

제품 순 중량	0.004 kg
eClass 코드	23-05-09-03
UNSPSC 코드	31171512

## 기술 사양



## 치수

$F_w$	14 mm	롤러 아래 직경
$E_w$	18 mm	롤러 보완재 외경
$U$	10 mm	니들 롤러 및 케이지 어셈블리 너비

## 계산 데이터

기본 동적 하중 등급	C	6.93 kN
기본 정적 하중 등급	$C_0$	8.65 kN
피로하중 한계	$P_u$	1 kN
기준 속도		24 000 r/min
제한 회전수		28 000 r/min

## 공차 및 틈새

### GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: gauges
- Radial internal clearance

## DESIGN CONSIDERATIONS

- Shaft and housing tolerances

이용약관