



Image may differ from product. See technical specification for details.

KM 5

미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용

KM 및 KML 잠금 너트는 샤프트에 베어링을 고정하는 데 사용됩니다. 둘레에 미터 단위 나사산과 동일한 간격의 슬롯 4개가 있어 스패너를 수용할 수 있습니다. 의도치 않게 풀리는 것을 방지하기 위해 잠금 와셔로 잠궈야 합니다. KM 및 KML 잠금 너트는 손상되지 않았다면 재사용할 수 있습니다.

- 간단하고 안정적이며 신뢰할 수 있는 고정 요소, 설치 및 제거가 용이함, 새로운 잠금 와셔와 재사용 가능, 나사산 M 10×0.75 ~ M 200×3(크기 0 ~ 40)에 사용 가능

개요

치수

나사산 형변	M25×1.5
보어 직경	25 mm
외경	38 mm
너비	7 mm

속성

고정 장치	락 와셔
유압 장착 너트	아니오
관련 장착 도구	HN 5-6

물류

제품 순 중량	0.032 kg
eClass 코드	23-11-07-05
UNSPSC 코드	31163218

기술 사양



치수

G	M25×1.5	나사산
d ₃	38 mm	외경
B	7 mm	너비
d ₁	32 mm	고정 측면 직경
b	5 mm	로케이팅 슬롯 너비
h	2 mm	로케이팅 슬롯 깊이

계산 데이터

축방향 정적 내하중 용량	31.5 kN
---------------	---------

장착 정보

관련 스페너	HN 5-6
--------	--------

관련 제품

고정 장치	MB 5
-------	------

호환 제품

권장 제품

권장 도구

Hook spanner	HN 5-6
Hook spanner for use inside split plumber (pillow) block housings	HN 5/SNL
Adjustable hook spanner	HNA 5-8
축방향 락 너트 소켓	TMFS 5
베어링 잠금 너트 스패너 세트	TMHN 7

이용약관