

### NSK

Angular contact ball b.

#### BALL ANGULAR CONTACT

**앵귤러 콘택트 볼 베어링** — 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 내·외륜의 궤도가 접촉각을 이루어 경방향 하중과 한 방향의 축방향 하중을 동시에 수용합니다. 한 쌍을 조합(배면/정면/병렬)하면 양방향 축방향 하중과 모멘트 하중을 지지할 수 있으며, 높은 정밀도와 강성으로 공작기계 스피들, 펌프, 감속기 등에 사용됩니다.



#### BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| <b>d</b> | inner diameter | <b>75 mm</b>  |
| <b>D</b> | outer diameter | <b>130 mm</b> |
| <b>B</b> | width          | <b>25 mm</b>  |

#### OTHER / 기타

|           |        |                |
|-----------|--------|----------------|
| <b>~m</b> | weight | <b>1.22 kg</b> |
|-----------|--------|----------------|

#### LOAD RATINGS / 정격 하중

|            |                   |                |
|------------|-------------------|----------------|
| <b>Cr</b>  | dynamic load cr n | <b>75500 N</b> |
| <b>C0r</b> | static load c0r n | <b>58500 N</b> |