

NTN

Self-aligning ball b.

BALL SELF ALIGNING

자동조심 볼 베어링 — 자동조심 볼 베어링은 두 열의 볼과 외륜의 구면 궤도를 가져 샤프트와 하우징의 정렬 불량을 자동으로 보정합니다. 마찰이 매우 낮아 고속에 적합하며, 힘이 발생하기 쉬운 긴 샤프트나 장착 정밀도가 낮은 용도에서 안정적으로 작동합니다. 섬유기계, 송풍기, 컨베이어 등에 널리 사용됩니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	10 mm
D	outer diameter	35 mm
B	width	17 mm
e	factor f0	0.71

SPEED / 한계 속도

N_{lim}	limiting speed oil rpm	22000 rpm
N_{lim}	limiting speed grease rpm	18000 rpm

LOAD RATINGS / 정격 하중

C	dynamic load cr n	9200 N
CO	static load c0r n	2009.999999999998 N
Cu	fatigue load limit n	96 N

OTHER / 기타

≈m	weight	0.078 kg
rs	chamfer	0.6 mm
	radial clearance	CN
Tmin	temp min c	-20 °C
Tmax	temp max c	120 °C