

NTN

4T-30207

Tapered roller bearings

TAPERED ROLLER BEARINGS

테이퍼 롤러 베어링 — 테이퍼 롤러 베어링은 원뿔형 롤러와 내·외륜 궤도가 한 점에서 만나는 설계로, 큰 경방향 하중과 한 방향의 축방향 하중을 동시에 효율적으로 지지합니다. 보통 2열로 마주 보게 장착해 양방향 하중과 강성을 확보하며, 자동차 휠 허브, 변속기, 건설·광산 장비 등 중하중 용도에 표준적으로 사용됩니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	35 mm
D	outer diameter	72 mm
B	width	18.25 mm
d	Internal diameter	35 mm
D	External diameter	72 mm
B	Bearing/Inner ring width	17 mm
C	Outer ring width	15 mm
T	Total width	18,25 mm
d1	External diameter inner ring	52,5 mm
rs	Min fillet radius	1,5 mm
r1s	Min fillet radius	1,5 mm
e	Coefficient	0.37
ra max	Max fillet radius	1,5 mm
r1a	Max fillet radius	1,5 mm

SPEED / 한계 속도

N_{lim}	Oil lubrication limit speed	7400 tr/min
N_{lim}	Grease lubrication limit speed	5500 tr/min

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

da max	Max shoulder diameter IR	44 mm
db min	Min IR shoulder diameter	43,5 mm
Da min	Min shoulder diameter OR	62 mm
Da max	Max shoulder diameter OR	63,5 mm
Db min	Min OR shoulder diameter	67 mm

LOAD RATINGS / 정격 하중

a	Charge load application point	15 mm
C	Dynamic load	61,5 kN
C0	Static load	61,5 kN
Cu	Fatigue limit load	7,5 kN
Y0	Static axial load coefficient	0.88
Y2	Upper axial load coefficient	1.6

TEMPERATURE / 온도

T_{min}	Min operating temperature	-40 °C
T_{max}	Max operating temperature	120 °C

OTHER / 기타

≈m	weight	341 kg
	Mass	0,341 kg
	ISO 355 reference	T3DB035
A2	Rating life coefficient	1
Ca	Min clearance	3 mm
Cb	Min clearance	3 mm