

NTN

4T-30305

Tapered roller bearings

TAPERED ROLLER BEARINGS

테이퍼 롤러 베어링 — 테이퍼 롤러 베어링은 원뿔형 롤러와 내·외륜 궤도가 한 점에서 만나는 설계로, 큰 경방향 하중과 한 방향의 축방향 하중을 동시에 효율적으로 지지합니다. 보통 2열로 마주 보게 장착해 양방향 하중과 강성을 확보하며, 자동차 휠 허브, 변속기, 건설·광산 장비 등 중하중 용도에 표준적으로 사용됩니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	25 mm
D	outer diameter	62 mm
B	width	18.25 mm
d	Internal diameter	25 mm
D	External diameter	62 mm
B	Bearing/Inner ring width	17 mm
C	Outer ring width	15 mm
T	Total width	18,25 mm
d1	External diameter inner ring	42 mm
rs	Min fillet radius	1,5 mm
r1s	Min fillet radius	1,5 mm
e	Coefficient	0.3
ra max	Max fillet radius	1,5 mm
r1a	Max fillet radius	1,5 mm

SPEED / 한계 속도

N_{lim}	Oil lubrication limit speed	8900 tr/min
N_{lim}	Grease lubrication limit speed	6700 tr/min

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

da max	Max shoulder diameter IR	34 mm
db min	Min IR shoulder diameter	33,5 mm
Da min	Min shoulder diameter OR	52 mm
Da max	Max shoulder diameter OR	53,5 mm
Db min	Min OR shoulder diameter	57 mm

LOAD RATINGS / 정격 하중

a	Charge load application point	13 mm
C	Dynamic load	54 kN
C₀	Static load	47,5 kN
C_u	Fatigue limit load	5,8 kN
Y₀	Static axial load coefficient	1.1
Y₂	Upper axial load coefficient	2

TEMPERATURE / 온도

T_{min}	Min operating temperature	-40 °C
T_{max}	Max operating temperature	120 °C

OTHER / 기타

≈m	weight	268 kg
	Mass	0,268 kg
	ISO 355 reference	T2FB025
A₂	Rating life coefficient	1
Ca	Min clearance	3 mm
Cb	Min clearance	3 mm