

NTN

4T-33006

Tapered roller bearings

TAPERED ROLLER BEARINGS

테이퍼 롤러 베어링 — 테이퍼 롤러 베어링은 원뿔형 롤러와 내·외륜 궤도가 한 점에서 만나는 설계로, 큰 경방향 하중과 한 방향의 축방향 하중을 동시에 효율적으로 지지합니다. 보통 2열로 마주 보게 장착해 양방향 하중과 강성을 확보하며, 자동차 휠 허브, 변속기, 건설·광산 장비 등 중하중 용도에 표준적으로 사용됩니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	30 mm
D	outer diameter	55 mm
B	width	20 mm
d	Internal diameter	30 mm
D	External diameter	55 mm
B	Bearing/Inner ring width	20 mm
C	Outer ring width	16 mm
T	Total width	20 mm
rs	Min fillet radius	1 mm
r1s	Min fillet radius	1 mm
e	Coefficient	0.29
ra max	Max fillet radius	1 mm
r1a	Max fillet radius	1 mm

SPEED / 한계 속도

N_{lim}	Oil lubrication limit speed	9200 tr/min
N_{lim}	Grease lubrication limit speed	6900 tr/min

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

da max	Max shoulder diameter IR	35,5 mm
db min	Min IR shoulder diameter	35,5 mm
Da max	Max shoulder diameter OR	49,5 mm
Db min	Min OR shoulder diameter	52 mm

LOAD RATINGS / 정격 하중

a	Charge load application point	13 mm
C	Dynamic load	47 kN
C₀	Static load	54 kN
C_u	Fatigue limit load	6,6 kN
Y₀	Static axial load coefficient	1.13
Y₂	Upper axial load coefficient	2.06

TEMPERATURE / 온도

T_{min}	Min operating temperature	-40 °C
T_{max}	Max operating temperature	120 °C

OTHER / 기타

≈m	weight	201 kg
	Mass	0,201 kg
	ISO 355 reference	T2CE030
A₂	Rating life coefficient	1