

NTN

4T-33012

Tapered roller bearings

TAPERED ROLLER BEARINGS

테이퍼 롤러 베어링 — 테이퍼 롤러 베어링은 원뿔형 롤러와 내·외륜 궤도가 한 점에서 만나는 설계로, 큰 경방향 하중과 한 방향의 축방향 하중을 동시에 효율적으로 지지합니다. 보통 2열로 마주 보게 장착해 양방향 하중과 강성을 확보하며, 자동차 휠 허브, 변속기, 건설·광산 장비 등 중하중 용도에 표준적으로 사용됩니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	60 mm
D	outer diameter	95 mm
B	width	27 mm
d	Internal diameter	60 mm
D	External diameter	95 mm
B	Bearing/Inner ring width	27 mm
C	Outer ring width	21 mm
T	Total width	27 mm
d1	External diameter inner ring	77,5 mm
rs	Min fillet radius	1,5 mm
r1s	Min fillet radius	1,5 mm
e	Coefficient	0.33
ra max	Max fillet radius	1,5 mm
r1a	Max fillet radius	1,5 mm

SPEED / 한계 속도

N_{lim}	Oil lubrication limit speed	4900 tr/min
N_{lim}	Grease lubrication limit speed	3700 tr/min

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

da max	Max shoulder diameter IR	67 mm
db min	Min IR shoulder diameter	68,5 mm
Da min	Min shoulder diameter OR	85 mm
Da max	Max shoulder diameter OR	86,5 mm
Db min	Min OR shoulder diameter	90 mm

LOAD RATINGS / 정격 하중

a	Charge load application point	20,5 mm
C	Dynamic load	104 kN
C0	Static load	145 kN
Cu	Fatigue limit load	17,7 kN
Y0	Static axial load coefficient	1.01
Y2	Upper axial load coefficient	1.83

TEMPERATURE / 온도

T_{min}	Min operating temperature	-40 °C
T_{max}	Max operating temperature	120 °C

OTHER / 기타

≈m	weight	693 kg
	Mass	0,693 kg
	ISO 355 reference	T2CE060
A2	Rating life coefficient	1
Ca	Min clearance	5 mm
Cb	Min clearance	6 mm