

NTN

4T-34301/34478

Tapered roller bearings

TAPERED ROLLER BEARINGS

테이퍼 롤러 베어링 — 테이퍼 롤러 베어링은 원뿔형 롤러와 내·외륜 궤도가 한 점에서 만나는 설계로, 큰 경방향 하중과 한 방향의 축방향 하중을 동시에 효율적으로 지지합니다. 보통 2열로 마주 보게 장착해 양방향 하중과 강성을 확보하며, 자동차 휠 허브, 변속기, 건설·광산 장비 등 중하중 용도에 표준적으로 사용됩니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	76.2 mm
D	outer diameter	121.442 mm
B	width	24.608 mm
d	Internal diameter	76,2 mm
D	External diameter	121,442 mm
B	Bearing/Inner ring width	23,012 mm
C	Outer ring width	17,462 mm
T	Total width	24,608 mm
d1	External diameter inner ring	98,5 mm
e	Coefficient	0.45
ra max	Max fillet radius	3,5 mm
r1a	Max fillet radius	2 mm

SPEED / 한계 속도

N_{lim}	Oil lubrication limit speed	3800 tr/min
N_{lim}	Grease lubrication limit speed	2900 tr/min

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

da max	Max shoulder diameter IR	83 mm
db min	Min IR shoulder diameter	89 mm
Da max	Max shoulder diameter OR	110 mm
Db min	Min OR shoulder diameter	116 mm

LOAD RATINGS / 정격 하중

a	Charge load application point	25,808 mm
C	Dynamic load	101 kN
C0	Static load	127 kN
Cu	Fatigue limit load	15,5 kN
Y0	Static axial load coefficient	0.73
Y2	Upper axial load coefficient	1.33

TEMPERATURE / 온도

T_{min}	Min operating temperature	-40 °C
T_{max}	Max operating temperature	120 °C

OTHER / 기타

≈m	weight	976 kg
	Mass	0,976 kg
A2	Rating life coefficient	1