

NTN

4T-3586/3525

Tapered roller bearings

TAPERED ROLLER BEARINGS

테이퍼 롤러 베어링 — 테이퍼 롤러 베어링은 원뿔형 롤러와 내·외륜 궤도가 한 점에서 만나는 설계로, 큰 경방향 하중과 한 방향의 축방향 하중을 동시에 효율적으로 지지합니다. 보통 2열로 마주 보게 장착해 양방향 하중과 강성을 확보하며, 자동차 휠 허브, 변속기, 건설·광산 장비 등 중하중 용도에 표준적으로 사용됩니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	45.237 mm
D	outer diameter	87.312 mm
B	width	30.886 mm
d	Internal diameter	45,237 mm
D	External diameter	87,312 mm
B	Bearing/Inner ring width	30,886 mm
C	Outer ring width	23,812 mm
T	Total width	30,162 mm
d1	External diameter inner ring	63,6 mm
e	Coefficient	0.31
ra max	Max fillet radius	3,5 mm
r1a	Max fillet radius	3,3 mm

SPEED / 한계 속도

N_{lim}	Oil lubrication limit speed	5900 tr/min
N_{lim}	Grease lubrication limit speed	4400 tr/min

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

da max	Max shoulder diameter IR	52 mm
db min	Min IR shoulder diameter	58 mm
Da max	Max shoulder diameter OR	75 mm
Db min	Min OR shoulder diameter	81 mm

LOAD RATINGS / 정격 하중

a	Charge load application point	20,162 mm
C	Dynamic load	104 kN
C0	Static load	117 kN
Cu	Fatigue limit load	14,3 kN
Y0	Static axial load coefficient	1.08
Y2	Upper axial load coefficient	1.96

TEMPERATURE / 온도

T_{min}	Min operating temperature	-40 °C
T_{max}	Max operating temperature	120 °C

OTHER / 기타

≈m	weight	767 kg
	Mass	0,767 kg
A2	Rating life coefficient	1