

NTN

4T-3982/3920

Tapered roller bearings

TAPERED ROLLER BEARINGS

테이퍼 롤러 베어링 — 테이퍼 롤러 베어링은 원뿔형 롤러와 내·외륜 궤도가 한 점에서 만나는 설계로, 큰 경방향 하중과 한 방향의 축방향 하중을 동시에 효율적으로 지지합니다. 보통 2열로 마주 보게 장착해 양방향 하중과 강성을 확보하며, 자동차 휠 허브, 변속기, 건설·광산 장비 등 중하중 용도에 표준적으로 사용됩니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	63.5 mm
D	outer diameter	112.712 mm
B	width	30.162 mm
d	Internal diameter	63,5 mm
D	External diameter	112,712 mm
B	Bearing/Inner ring width	30,048 mm
C	Outer ring width	23,812 mm
T	Total width	30,162 mm
d1	External diameter inner ring	88,5 mm
e	Coefficient	0.4
ra max	Max fillet radius	3,5 mm
r1a	Max fillet radius	3,3 mm

SPEED / 한계 속도

N lim	Oil lubrication limit speed	4300 tr/min
N lim	Grease lubrication limit speed	3200 tr/min

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

da max	Max shoulder diameter IR	71 mm
db min	Min IR shoulder diameter	77 mm
Da max	Max shoulder diameter OR	99 mm
Db min	Min OR shoulder diameter	106 mm

LOAD RATINGS / 정격 하중

a	Charge load application point	25,662 mm
C	Dynamic load	132 kN
C0	Static load	174 kN
Cu	Fatigue limit load	21,2 kN
Y0	Static axial load coefficient	0.82
Y2	Upper axial load coefficient	1.49

TEMPERATURE / 온도

Tmin	Min operating temperature	-40 °C
Tmax	Max operating temperature	120 °C

OTHER / 기타

≈m	weight	127 kg
	Mass	1,27 kg
A2	Rating life coefficient	1