

NTN

4T-749/742

Tapered roller bearings

TAPERED ROLLER BEARINGS

테이퍼 롤러 베어링 — 테이퍼 롤러 베어링은 원뿔형 롤러와 내·외륜 궤도가 한 점에서 만나는 설계로, 큰 경방향 하중과 한 방향의 축방향 하중을 동시에 효율적으로 지지합니다. 보통 2열로 마주 보게 장착해 양방향 하중과 강성을 확보하며, 자동차 휠 허브, 변속기, 건설·광산 장비 등 중하중 용도에 표준적으로 사용됩니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	85026 mm
D	outer diameter	150089 mm
B	width	46672 mm
d	Internal diameter	85,026 mm
D	External diameter	150,089 mm
B	Bearing/Inner ring width	46,672 mm
C	Outer ring width	36,512 mm
T	Total width	44,45 mm
d1	External diameter inner ring	114,5 mm
e	Coefficient	0.33
ra max	Max fillet radius	3,5 mm
r1a	Max fillet radius	3,3 mm

SPEED / 한계 속도

N_{lim}	Oil lubrication limit speed	3200 tr/min
N_{lim}	Grease lubrication limit speed	2400 tr/min

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

da max	Max shoulder diameter IR	95 mm
db min	Min IR shoulder diameter	101 mm
Da max	Max shoulder diameter OR	134 mm
Db min	Min OR shoulder diameter	142 mm

LOAD RATINGS / 정격 하중

a	Charge load application point	32,45 mm
C	Dynamic load	289 kN
C0	Static load	360 kN
Cu	Fatigue limit load	42 kN
Y0	Static axial load coefficient	1.01
Y2	Upper axial load coefficient	1.84

TEMPERATURE / 온도

T_{min}	Min operating temperature	-40 °C
T_{max}	Max operating temperature	120 °C

OTHER / 기타

≈m	weight	324 kg
	Mass	3,24 kg
A2	Rating life coefficient	1