


NTN

4T-HM88547

Tapered roller bearings

TAPERED ROLLER BEARINGS

테이퍼 롤러 베어링 — 테이퍼 롤러 베어링은 원뿔형 롤러와 내·외륜 궤도가 한 점에서 만나는 설계로, 큰 경방향 하중과 한 방향의 축방향 하중을 동시에 효율적으로 지지합니다. 보통 2열로 마주 보게 장착해 양방향 하중과 강성을 확보하며, 자동차 휠 허브, 변속기, 건설·광산 장비 등 중하중 용도에 표준적으로 사용됩니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	33.338 mm
D	outer diameter	565 mm
B	width	27.783 mm
d	Internal diameter	33,338 mm
B	Bearing/Inner ring width	27,783 mm
d1	External diameter inner ring	56,5 mm
e	Coefficient	0.55
ra max	Max fillet radius	0,8 mm

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

da max	Max shoulder diameter IR	42,5 mm
db min	Min IR shoulder diameter	45,5 mm

LOAD RATINGS / 정격 하중

C	Dynamic load	80 kN
C0	Static load	97 kN
Y0	Static axial load coefficient	0.6
Y2	Upper axial load coefficient	1.1

OTHER / 기타

≈m	weight	0.358 kg
A2	Rating life coefficient	1