


NTN

4T-JLM710949

Tapered roller bearings

TAPERED ROLLER BEARINGS

테이퍼 롤러 베어링 — 테이퍼 롤러 베어링은 원뿔형 롤러와 내·외륜 궤도가 한 점에서 만나는 설계로, 큰 경방향 하중과 한 방향의 축방향 하중을 동시에 효율적으로 지지합니다. 보통 2열로 마주 보게 장착해 양방향 하중과 강성을 확보하며, 자동차 휠 허브, 변속기, 건설·광산 장비 등 중하중 용도에 표준적으로 사용됩니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	65 mm
D	outer diameter	855 mm
B	width	23 mm
d	Internal diameter	65 mm
B	Bearing/Inner ring width	23 mm
d1	External diameter inner ring	85,5 mm
e	Coefficient	0.45
ra_{max}	Max fillet radius	3 mm

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

da_{max}	Max shoulder diameter IR	71 mm
db_{min}	Min IR shoulder diameter	77 mm

LOAD RATINGS / 정격 하중

C	Dynamic load	94,5 kN
C0	Static load	117 kN
Y0	Static axial load coefficient	0.73
Y2	Upper axial load coefficient	1.32

OTHER / 기타

≈m	weight	0.522 kg
A2	Rating life coefficient	1