

NTN

Deep groove ball bearings

BALL DEEP GROOVE

깊은 홈 볼 베어링 — 깊은 홈 볼 베어링은 가장 널리 사용되는 범용 베어링으로, 내륜과 외륜에 깊은 궤도 홈을 가져 경방향 하중과 양방향 축방향 하중을 동시에 수용합니다. 단순한 구조로 낮은 마찰과 고속 회전에 적합하며, 씰·실드 형식으로 윤활 보존과 오염 차단이 가능합니다. 모터, 펌프, 감속기 등 광범위한 설비의 표준 부품으로 사용됩니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	12 mm
D	outer diameter	37 mm
B	width	12 mm

SPEED / 한계 속도

N_{lim}	limiting speed grease rpm	15000 rpm
------------------------	---------------------------	------------------

LOAD RATINGS / 정격 하중

C	dynamic load cr n	10800 N
C₀	static load c0r n	4200 N
C_u	fatigue load limit n	325 N

OTHER / 기타

≈m	weight	0.06 kg
rs	chamfer	1 mm
	radial clearance	C3
f₀	factor f ₀	11.1
T_{min}	temp min c	-25 °C
T_{max}	temp max c	110 °C