

NTN

AXK1114

Thrust needle roller bearings

AXIAL NEEDLE ROLLER B

니들 롤러 베어링 — 니들 롤러 베어링은 길이에 비해 지름이 작은 니들 롤러를 사용해, 작은 단면 (낮은 높이)으로도 매우 높은 경방향 하중을 수용합니다. 한정된 반경 공간에서 큰 하중을 지지해야 하는 기어박스, 유압 펌프, 자동차 변속기 등에 적합합니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	70 mm
D	outer diameter	95 mm
B	width	4 mm
Dc1	Roller cage bore diameter	70 mm
Dw	Rolling element diameter	4 mm
Ea	Rollers reference outer diameter	91,4 mm
Eb	Rollers reference inner diameter	75,5 mm

SPEED / 한계 속도

N_{lim}	Grease lubrication limit speed	750 tr/min
N_{lim}	Oil lubrication limit speed	2900 tr/min

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

Dc	Roller cage outer diameter	95 mm
-----------	----------------------------	--------------

LOAD RATINGS / 정격 하중

Ca	Dynamic axial load rating	53,5 kN
COa	Static axial load rating	253 kN
Cua	Limit axial load rating	31 kN

TEMPERATURE / 온도

T_{min}	Min operating temperature	-20 °C
T_{max}	Max operating temperature	120 °C

OTHER / 기타

≈m	weight	6 kg
	Bearing ring (washer) AS	AS1114
	Bearing ring (inner ring) WS	WS81114
	Bearing ring (outer ring) GS	GS81114
	Cage assembly mass	0,06 kg