

### NTN

Needle roller and cage a.

#### ROLLER NEEDLE CAGE

**니들 롤러 및 케이지 어셈블리** — 니들 롤러와 케이지 어셈블리는 내·외륜 없이 니들 롤러와 케이지만으로 구성되어, 샤프트와 하우징을 궤도면으로 직접 사용합니다. 매우 콤팩트하고 가벼우며, 경화·연삭된 샤프트/하우징과 함께 사용해 높은 하중과 속도를 수용합니다.



#### BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

<b><i>d</i></b>	inner diameter	<b>7 mm</b>
<b><i>D</i></b>	outer diameter	<b>10 mm</b>
<b><i>Bc</i></b>	width	<b>8 mm</b>

#### SPEED / 한계 속도

<b><i>N lim</i></b>	limiting speed grease rpm	<b>23000 rpm</b>
<b><i>N lim</i></b>	limiting speed oil rpm	<b>34000 rpm</b>

#### LOAD RATINGS / 정격 하중

<b><i>Cr</i></b>	dynamic load cr n	<b>2670 N</b>
<b><i>C0r</i></b>	static load c0r n	<b>2350 N</b>

#### OTHER / 기타

<b><i>≈m</i></b>	weight	<b>0.001 kg</b>
<b><i>Tmin</i></b>	temp min c	<b>-20 °C</b>
<b><i>Tmax</i></b>	temp max c	<b>120 °C</b>