


### NTN

Machined needle roller b.

ROLLER NEEDLE

**니들 롤러 베어링** — 니들 롤러 베어링은 길이에 비해 지름이 작은 니들 롤러를 사용해, 작은 단면(낮은 높이)으로도 매우 높은 경방향 하중을 수용합니다. 한정된 반경 공간에서 큰 하중을 지지해야 하는 기어박스, 유압 펌프, 자동차 변속기 등에 적합합니다.



#### BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

<b><i>d</i></b>	inner diameter	<b>110 mm</b>
<b><i>D</i></b>	outer diameter	<b>130 mm</b>
<b><i>C</i></b>	width	<b>40 mm</b>

#### SPEED / 한계 속도

<b><i>N<sub>lim</sub></i></b>	limiting speed grease rpm	<b>2400 rpm</b>
<b><i>N<sub>lim</sub></i></b>	limiting speed oil rpm	<b>3600 rpm</b>

#### LOAD RATINGS / 정격 하중

<b><i>Cr</i></b>	dynamic load cr n	<b>129000 N</b>
<b><i>C0r</i></b>	static load c0r n	<b>292000 N</b>

#### OTHER / 기타

<b><i>≈m</i></b>	weight	<b>0.83 kg</b>
<b><i>rs</i></b>	chamfer	<b>1.1 mm</b>
	radial clearance	<b>CN</b>
<b><i>Tmin</i></b>	temp min c	<b>-20 °C</b>
<b><i>Tmax</i></b>	temp max c	<b>120 °C</b>