


NTN

NKS30

Needle roller bearing, machined-ring

MACHINED NEEDLE ROLLER B

니들 롤러 베어링 — 니들 롤러 베어링은 길이에 비해 지름이 작은 니들 롤러를 사용해, 작은 단면 (낮은 높이)으로도 매우 높은 경방향 하중을 수용합니다. 한정된 반경 공간에서 큰 하중을 지지해야 하는 기어박스, 유압 펌프, 자동차 변속기 등에 적합합니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	30 mm
D	outer diameter	45 mm
B	width	22 mm
Fw	Under rollers diameter	32 mm
D	External diameter	45 mm
C	Width of bearing, drawn cup or outer ring	22 mm
rs	Min fillet radius	0,6 mm
ras max	Max shaft & housing fillet radius	0,6 mm

SPEED / 한계 속도

N lim	Grease lubrication limit speed	8500 tr/min
N lim	Oil lubrication limit speed	13000 tr/min

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

Da max	Max shoulder diameter OR	33,5 mm
---------------	--------------------------	----------------

LOAD RATINGS / 정격 하중

Cr	Dynamic load rating	23,3 kN
Cor	Static load rating	33 kN

TEMPERATURE / 온도

Tmin	Min operating temperature	-20 °C
Tmax	Max operating temperature	120 °C

OTHER / 기타

≈m	weight	104 kg
	Lubrication hole on outer ring	Non/No
	Radial clearance class	CN
	Precision class	P0
	Mass	0,104 kg