

NTN

RNA4932

Needle roller bearing, machined-ring

MACHINED NEEDLE ROLLER B

니들 롤러 베어링 — 니들 롤러 베어링은 길이에 비해 지름이 작은 니들 롤러를 사용해, 작은 단면(낮은 높이)으로도 매우 높은 경방향 하중을 수용합니다. 한정된 반경 공간에서 큰 하중을 지지해야 하는 기어박스, 유압 펌프, 자동차 변속기 등에 적합합니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	180 mm
D	outer diameter	220 mm
B	width	60 mm
Fw	Under rollers diameter	180 mm
D	External diameter	220 mm
C	Width of bearing, drawn cup or outer ring	60 mm
rs	Min fillet radius	2 mm
k	Hole diameter	4 mm
ras max	Max shaft & housing fillet radius	2 mm

SPEED / 한계 속도

N lim	Grease lubrication limit speed	1500 tr/min
N lim	Oil lubrication limit speed	2200 tr/min

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

Da max	Max shoulder diameter OR	211 mm
---------------	--------------------------	---------------

LOAD RATINGS / 정격 하중

Cr	Dynamic load rating	270 kN
C0r	Static load rating	650 kN

TEMPERATURE / 온도

Tmin	Min operating temperature	-20 °C
Tmax	Max operating temperature	120 °C

OTHER / 기타

≈m	weight	31 kg
	Lubrication hole on outer ring	Oui/Yes
	Radial clearance class	CN
	Precision class	P0
	Mass	3,1 kg