

NTN

RNAB2/8

Cam and roller followers

YOKE TYPE TRACK ROLLERS

요크형 트랙 롤러 — 요크형 트랙 롤러는 두꺼운 외륜이 직접 주행면을 이루는 베어링으로, 캠 기구·컨베이어·가이드 레일에서 롤러로 사용됩니다. 핀(요크)에 끼워 장착하며, 충격 하중과 가장자리 하중을 견디는 두꺼운 단면을 가집니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	12 mm
D	outer diameter	24 mm
B	width	98 mm
D	External diameter	24 mm
Fw	Under rollers diameter	12 mm
C	Width of bearing, drawn cup or outer ring	9,8 mm
E	Upper roller diameter	15 mm
R	Track roller radius	500 mm

SPEED / 한계 속도

N_{lim}	Grease lubrication limit speed	12000 tr/min
N_{lim}	Oil lubrication limit speed	16000 tr/min

OTHER / 기타

~m	weight	21 kg
	Bearing with/without cage	Avec
	Precision class	P0
	Mass	0,021 kg

LOAD RATINGS / 정격 하중

Cr	Dynamic load rating	5,2 kN
C0r	Static load rating	6,4 kN
	Track load capacity spherical outer ring	1,89 kN

TEMPERATURE / 온도

Tmin	Min operating temperature	-20 °C
Tmax	Max operating temperature	120 °C