


NTN

WS81115

Thrust cylindrical roller bearings

SHAFT LOCATING WASHERS

원통형 롤러 베어링 — 원통형 롤러 베어링은 롤러와 궤도가 선접촉을 이루어 매우 높은 경방향 하중과 고속 회전을 동시에 수용합니다. NU·NJ·N·NUP 등 플랜지 구성에 따라 축방향 변위 수용 또는 한/양방향 위치 고정이 가능하며, 분리형 설계로 장착과 정비가 용이합니다. 기어박스, 전동기, 압연 설비 등 중하중 용도에 널리 쓰입니다.



BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

<i>d</i>	inner diameter	75 mm
<i>D</i>	outer diameter	100 mm
<i>B</i>	width	5.75 mm
<i>d</i>	Bore diameter of support washer IR - WS	75 mm
<i>d1</i>	External diameter of support washer IR - WS	100 mm
<i>B</i>	Ring thickness	5,75 mm
<i>rs</i>	Min fillet radius	1 mm

OTHER / 기타

<i>≈m</i>	weight	155 kg
	Bearing ring (inner ring) WS mass	0,155 kg

TEMPERATURE / 온도

<i>Tmin</i>	Min operating temperature	-20 °C
<i>Tmax</i>	Max operating temperature	120 °C