



Image may differ from product. See technical specification for details.

NU 315 ECP/C3

단열 원통형 롤러 베어링, NU 설계

단열 원통형 롤러 베어링은 높은 속도와 함께 높은 경방향 하중을 수용하도록 설계되었습니다. 외륜에 두 개의 통합형 플랜지가 있고 내륜에는 플랜지가 없는 NU 설계 베어링은 양방향으로의 축 방향 변위를 수용할 수 있습니다. 분리 가능한 설계가 중요한 특징으로 이로 인해 설치를 용이하게 하고 베어링 구성 요소를 교환할 수 있습니다.

- 높은 경방향 하중 수용 능력, 낮은 마찰, 긴 사용 수명, 양방향에서 축방향 변위 수용, 분리 가능한 설계

개요

치수

| | |
|-------|--------|
| 보어 직경 | 75 mm |
| 외경 | 160 mm |
| 너비 | 37 mm |

성능

| | |
|-------------|--------------|
| 기본 동적 하중 등급 | 280 kN |
| 기본 정적 하중 등급 | 265 kN |
| 기준 속도 | 4 500 r/min |
| 제한 회전수 | 5 300 r/min |
| SKF 성능 클래스 | SKF Explorer |

속성

| | |
|---|---------------------------|
| 베어링 부품 | 베어링 전체 |
| 축방향 변위 역량 | 양방향에서 |
| 열 개수 | 1 |
| 로케이팅 기능, 베어링 외륜 | 없음 |
| 보어 유형 | 원통형 |
| 케이지 | 비금속 |
| 플랜지 개수, 외부 링 | 2 |
| 플랜지 개수, 내부 링 | 0 |
| 루스 플랜지 | 없음 |
| 경방향 내부틈새 | C3 |
| 공차 클래스 | 일반 |
| 코팅 | 없음 |
| 씰링 | 없음 |
| 윤활유 | 없음 |
| 재윤활 기능 | 없음 |
| Indicative carbon footprint for new product | 11.7 kg CO ₂ e |

물류

| | |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량 | 3.24 kg |
| eClass 코드 | 23-05-09-01 |
| UNSPSC 코드 | 31171505 |

이용약관