



Image may differ from product. See technical specification for details.

## QJ 214 MA/C3

### 4점 콘택트 볼 베어링

4점 콘택트 볼 베어링은 양방향의 높은 축방향 하중과 작은 경방향 하중을 모두 수용할 수 있습니다. 매우 빠른 속도로 작동할 수 있으며 큰 축방향 힘을 지지하는 데 깊은 홈 볼 베어링보다 더 적합합니다. 볼과 케이지 어셈블리가 있는 외륜은 두 개의 내륜 반쪽과 별도로 장착될 수 있습니다.

- 빠른 속도 성능, 양방향의 높은 축방향 하중과 작은 경방향 하중 수용, 복열 앵글러 콘택트 볼 베어링보다 필요한 축방향 공간 상당히 축소

## 개요

### 치수

보어 직경	70 mm
외경	125 mm
너비	24 mm
접촉 각도	35 °

### 성능

기본 동적 하중 등급	120 kN
기본 정적 하중 등급	122 kN
제한 회전수	9 000 r/min
SKF 성능 클래스	SKF Explorer

### 속성

접촉 유형	4점 콘택트
열 개수	1
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
링 유형	투피스 내륜 및 원피스 외륜
케이지	기계 가공 황동
일치된 배열	아니오
유니버설 매칭 베어링	아니오
축방향 내부틈새	C3
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	없음
Indicative carbon footprint for new product	4.8 kg CO <sub>2</sub> e

### 물류

제품 순 중량	1.33 kg
eClass 코드	23-05-08-05
UNSPSC 코드	31171538

이용약관