



Image may differ from product. See technical specification for details.

RNA 4838

기계 가공 링이 있는 단일 니들 롤러 베어링, 플랜지 있음, 내륜 없음

내륜이 없는 단일 니들 롤러 베어링은 롤러와 케이지 어셈블리가 있는 외륜으로 구성됩니다. 샤프트에 경화 연마된 레이스웨이를 제공할 수 있는 응용 사례에서, 조밀한 베어링 배열을 하기에 아주 적합합니다. 외륜에는 베어링을 축방향으로 인도하는 두 개의 통합 플랜지와, 쉽게 재윤활을 할 수 있도록 윤활 구멍이 한 개 이상 있는 원형 홈이 포함되어 있습니다.

- 높은 경방향 하중 수용 능력, 높은 강성, 낮은 단면 높이, 양방향에서 축방향 변위 수용

개요

치수

니들 롤러 보완재 보어 직경	210 mm
외경	240 mm
너비	50 mm

성능

기본 동적 하중 등급	220 kN
기본 정적 하중 등급	710 kN
기준 속도	1 900 r/min
제한 회전수	2 200 r/min

속성

베어링 부품	내부 링 베어링
열 개수	1
외륜 유형	기계가공됨(고체)
정렬 기능	없음
케이지	강철판
플랜지 개수, 외부 링	2
공차 클래스	일반
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	포함
Indicative carbon footprint for new product	11.5 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	3.21 kg
eClass 코드	23-05-09-03
UNSPSC 코드	31171512

기술 사양



치수

F_w	210 mm	롤러 아래 직경
D	240 mm	외경
C	50 mm	너비
$r_{1,2}$	min. 1.5 mm	참퍼 치수 외륜



접합부 치수

D_a	max. 232 mm	하우징 접합부 직경
r_a	max. 1.5 mm	필렛 반경

계산 데이터

기본 동적 하중 등급	C	220 kN
기본 정적 하중 등급	C_0	710 kN
피로하중 한계	P_u	73.5 kN
기준 속도		1 900 r/min
제한 회전수		2 200 r/min



관련 씰

210×240×15 HMS5 RG

경방향 축 씰

공차 및 틈새

GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: Normal, P6, P5, ISO - F6 (F_w)
- Radial internal clearance: table

DESIGN CONSIDERATIONS

- [Housing tolerances: table](#)
- [Shaft tolerances: Operating clearance](#)

호환 제품

권장 제품

고무 외부 직경과 단일 셸링 립이 있는 경방향 샤프트 씰, 오일 또는 그리스용

[210X240X15 HMS5 RG](#)

이용약관